



P120i

VALUE



P120i Card Printer

Specifiche generali

- » 30 secondi/scheda a colori, stampa veloce solo fronte
- » 35 secondi/scheda a colori, stampa veloce fronte/retro
- » Capacità alimentatore: 100 schede
- » Display a cristalli liquidi a 16 caratteri
- » Interfaccia di comunicazione USB
- » Alimentatore a scheda singola CardSense™ (opzionale)
- » Codificatore magnetico a tre tracce (opzionale)

Tecnologia avanzata per garantire semplicità e convenienza

La P120i di Zebra è il migliore punto di partenza per avere schede ID resistenti e di aspetto gradevole per l'identificazione di persone e il controllo degli accessi al fine di rendere meglio fruibili o di incrementare i vantaggi di chi è socio. Questa stampante versatile e compatta produrrà le vostre schede a colori o monocromatiche con il massimo dell'economia. Inoltre la P120i gode di un design innovativo e di un'elettronica avanzata per fornirvi una stampa fronte/retro a un prezzo di una convenienza mai vista prima.

Potrete finalmente dire addio alle vecchie schede piene di elementi. Con la stampa fronte/retro della P120i sarete in grado di sfruttare al massimo e a un prezzo conveniente lo spazio delle vostre schede.

I vantaggi della Zebra® P120i

Le caratteristiche di affidabilità e semplicità di utilizzo fanno risparmiare tempo lavorativo e denaro:

Affidabile. Dal leader mondiale delle stampanti per schede, la Zebra P120i, progettata per garantire prestazioni sicure.

Versatile. Compatta e leggera per essere usata ovunque; stampa fronte/retro o solo fronte, a colori o monocromatica; alimentatore automatico delle schede o alimentazione a scheda singola CardSense; codificazione opzionale della banda magnetica.

Facile da usare. Cartuccia di nastro Load-N-Go™ con pulizia integrata della scheda; riconoscimento automatico del nastro i-Series™ e configurazione automatica della stampante; display dei messaggi a cristalli liquidi retroilluminato; coperchio d'ingresso della scheda traslucido; sostituzione senza utensili della testina di stampa.

Economica. Un design moderno, materiali ad alta tecnologia e un'elettronica di nuova concezione rendono la P120i la più economica tra le stampanti per schede fronte/retro.

La stampante per schede P120i può essere usata per:

- » ID dipendente e schede di controllo degli accessi all'edificio
- » Codice di identificazione studente e facoltà
- » Schede di appartenenza
- » Schede personalizzate di fedeltà e schede omaggio



**Card
Printer
Solutions**

P120i

Specifiche della stampante per schede P120i



TRUE
CARD PRINTER ROBUST™

Specifiche generali

- » Alimentazione e fascicolatura integrata delle schede
- » Inserimento Load-N-Go™ della cartuccia di nastro
- » Display a cristalli liquidi 16 caratteri
- » Driver per Microsoft® Windows® 2000 e XP
- » Un anno di garanzia sulla stampante
- » Un anno di garanzia illimitata sulla testina di stampa

Stampa

- » Sublimazione tinte a colori o stampa a trasferimento termico monocromatica
- » 30 secondi/scheda a colori, stampa veloce solo fronte (YMCKO)
- » 35 secondi/scheda a colori, stampa veloce fronte/retro (YMCKOK)
- » Risoluzione di stampa 11,8 dot al mm (300 dpi)

Codici a barre

- » Codice 39, codice 128 B e C con e senza funzione di check digit
- » 2 di 5 e Interlacciate 2 di 5
- » UPC-A, EAN 8 e EAN 13
- » Codice a barre PDF-417 2-D e altre simbologie possono essere stampate mediante i driver di Windows

Specifiche della scheda

- » Tipi: PVC, PVC composite, con dorso adesivo
- » Larghezza/lunghezza della scheda: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Banda magnetica ISO 7811
- » Smart card ISO 7816-2
- » Spessore scheda: 0,76 mm
- » Capacità schede: 100 schede (0,76 mm)
- » Capacità raccogliitore: 45 schede (0,76 mm)

Interfaccia di comunicazione

- » USB 1.1 (cavo incluso)

Specifiche del nastro

- » Cartuccia di nastro Load-N-Go con rullo integrato di pulizia della scheda
- » Tecnologia di informazione del nastro i-Series
- » YMCKO: 200 schede/cartuccia
- » YMCKOK: 165 schede/cartuccia
- » Monocromatico: 1000 schede/cartuccia in nero, blu o bianco

Caratteristiche meccaniche

- » Larghezza: 201 mm
- » Profondità: 328 mm
- » Altezza: 216 mm
- » Peso: 4,3 kg

Caratteristiche elettriche

- » 110–240 V CA, 50/60 Hz (auto-switching)
- » Memoria immagine standard da 16 MB
- » Approvazioni: FCC classe B, CE, UL e CUL

Caratteristiche ambientali

- » Temperatura di funzionamento: da 15°C a 30°C
- » Umidità di funzionamento: da 20% a 65% senza condensa
- » Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 70°C
- » Umidità di stoccaggio: da 20% a 70% senza condensa
- » Ventilazione: flusso d'aria libero

Opzioni

- » Codificatore di bande magnetiche (solo schede da 0,76 mm), a tre tracce HiCo/LoCo alta e bassa coercizione
- » Kit CardSense™ di alimentazione a schede singole
- » Kit di pulizia (quattro schede di pulizia per il motore di stampa e quattro per l'alimentatore)

Ricambi originali Zebra

- » La scelta dei ricambi per la vostra stampante per schede è una scelta critica e costituisce un fattore primario che influisce sull'affidabilità e la qualità della stampa. I ricambi originali Zebra rispondono a rigorosi standard di qualità e sono testati per garantire le migliori prestazioni con le stampanti per schede Zebra.

www.zebracard.com

Ottimizzato per l'uso con dispositivi Zebra.



Zebra Technologies Corporation

ISO 9001
REGISTERED

Società certificata ISO 9001 ©2005 ZIH Corp. Salvo diversamente indicato, le specifiche elencate si riferiscono alle stampanti modello base con funzioni standard. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi di fabbrica e le denominazioni di prodotto sono marchi delle rispettive società. Tutti i diritti riservati. Tutti i copyright, i marchi e i marchi di servizio mostrati o riprodotti nel presente documento sono registrati dai rispettivi titolari. L'uso non costituisce né implica violazione.
N. parte: P120i-I-08/05

America del Nord

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
Stati Uniti
Tel: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Numero verde per gli Stati Uniti:
800 452 4056
E-mail: cards@zebra.com

Europa, Medio Oriente, Africa

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ,
Regno Unito
Tel: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
E-mail: eurosales@zebra.com

Asia-Pacifico

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
Tel: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
E-mail: asiasales@zebra.com

America latina

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
Stati Uniti
Tel: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
E-mail: latinsales@zebra.com